

- Motore idraulico con drenaggio  
*Hydraulic motor with Drainage*
- Rullo regolabile | *Adjustable roller*
- Tendicinghia automatico | *Automatic belt tightener*
- 2 controcoltelli | *2 counter-knives*
- Fiancata con angoli smussati  
*Side with rounded chamfer*
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*
- Ruote pivotanti Ø21 | *Pivoting Wheels Ø21*



# ROERO HYDRO

TRINCIATRICE IDRAULICA LEGGERA | *HYDRAULIC LIGHT MOWER*

MOD : 120 | 135 | 150 | 165 | 180



## UTENSILI | *TOOLS*

MAZZA  
*HAMMER*

COLTELLI Y 90°  
*90° Y FLAILS*



CONSIGLIATO  
*RECOMMENDED*

## CARATTERISTICHE | *FEATURES*



Utensili | *Tools*



Motore idraulico  
*Hydraulic motor*









Ruote pivotanti Ø21  
*Pivoting Wheels Ø21*




Fiancata con angoli smussati  
*Side with rounded chamfer*

**SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS**

MODELLO   MODEL	120	135	150	165	180
 LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	120	135	150	165	180
 TOT LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	132	147	162	177	192
 PESO   WEIGHT	235	273	318	355	445
 N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	10   20	12   24	14   28	14   28	16   32
 N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	3	3	3
 OIL /min	OLIO   OIL	32 l/min		40 l/min	
MAX BAR	MAX BAR	180			

(OPTIONAL)  
ATTACCO BOBCAT



Ø del rotore | Ø of rotor

115 mm

Giri rotore | RPM

2000 g/min

Ø del rullo | Ø of roller

139 mm

**OMARV**

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy

Tel. +39 0141 877368

info@omarv.com - www.omarv.com

**OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES**

ATTACCO BOBCAT | HITCH BOBCAT

