

SAVIGLIANO 2P

TRINCIA FALCIACARICATRICE "SEMI-PORTATA" | FORAGE HARVESTER "SEMI-CARRIED"

MOD : 110 | 130 | 150 | 180



Ø 3-5 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools



Regolazione terminale
Terminal orientation



Regolazione di taglio
Cut adjustment



(OPTIONAL)
Regolazione terminale idraulica
Hydraulic orientation for terminal

- Orientamento idraulico e regolazione a cavo del getto

Hydraulic orientation and cable adjustment of the jet

- Regolazione terminale con cavo teleflessibile a distanza

Flexible cable for terminal orientation

- Aggancio automatico al rimorchio

Automatic attachment for trailer

- Regolazione di taglio 5 - 30 cm

Cut adjustment 5 - 30 cm








- 2 controcoltelli | 2 counter-knife


UTENSILI | TOOLS

COLTELLO A PALETTA
FLAILS FOR GRASS



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO MODEL	110	130	150	180
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	110	130	150	180
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	130	150	170	200
	PESO WEIGHT	500	650	680	780
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	18	21	24	27
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	3	4
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	45-60		60-100	
	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	5.00-8	5.00-8	5.00-8	5.00-8

	MODELLO MODEL	110	130	150	180
	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST			

1° CARDANO INCLUSO | 1ST PTO SHAFT INCLUDED




OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

2° CARDANO | 2ND PTO SHAFT

REGOLAZIONE TERMINALE IDRAULICA
HYDRAULIC ORIENTATION FOR TERMINAL

ATTACCO LATERALE AL RIMORCHIO
SIDE ATTACHMENT TO THE TRAILER



Ø del rotore Ø of rotor	114 mm 140 mm (mod. 180)
Giri rotore RPM	1800 g/min
Presa di forza PTO	540

OMARV