

# SAVIGLIANO 2T

TRINCIA FALCIACARICATRICE "TRAINATA" | FORAGE HARVESTER "TOWED"

MOD : 110 | 130 | 150 | 180



Ø 3-5 cm

## CARATTERISTICHE | FEATURES



**Utensili**  
Tools



**Regolazione terminale**  
Terminal orientation



**Regolazione di taglio**  
Cut adjustment









**(OPTIONAL)**  
**Regolazione terminale idraulica**  
Hydraulic orientation for terminal


- Orientamento idraulico e regolazione a cavo del getto  
*Hydraulic orientation and cable adjustment of the jet*
- Regolazione terminale con cavo teleflessibile a distanza  
*Flexible cable for terminal orientation*
- Aggancio automatico al rimorchio  
*Automatic attachment for trailer*
- Regolazione di taglio 5 - 30 cm  
*Cut adjustment 5 - 30 cm*
- 2 controcoltelli | *2 counter-knife*


## UTENSILI | TOOLS

**COLTELLO A PALETTA**  
FLAILS FOR GRASS



SPECIFICHE TECNICHE   TECHNICAL SPECIFICATIONS					
MODELLO   MODEL		110	130	150	180
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	110	130	150	180
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	200	220	240	270
	PESO   WEIGHT	650	705	730	830
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	18	21	24	27
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	3	4
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	45-60		60-100	


	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	5.00-16	5.00-16	5.00-16	5.00-16
---	---	---------	---------	---------	---------

MODELLO   MODEL		110	130	150	180
	PREZZI   PRICES	SU RICHIESTA   ON REQUEST			

### OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO CON RUOTA LIBERA (SPECIFICO)  
PTO SHAFT WITH FREE WHEEL (SPECIFIC)

REGOLAZIONE TERMINALE IDRAULICA  
HYDRAULIC ORIENTATION FOR TERMINAL



Ø del rotore   Ø of rotor	114 mm   140 mm (mod. 180)
Giri rotore   RPM	1800 g/min
Presa di forza   PTO	540