

CUNEO P

KLAPPBARER MEHRZWECKMULCHER

MOD : 360 P | 400 P | 440 P | 480 P | 520 P | 560 P | 600 P | 640 P



Ø 6-8 cm

EIGENSCHAFTEN



WERKZEUGE



MECHANISCHE
VERRIEGELUNG



OPTIONAL
HYDRAULISCHE
VERRIEGELUNG



ABNEHMBARE
WALZE

- Mechanische Transportverriegelung
- Dreipunktanhangung: Kat.2-3
- 2 Gegenmesser
- Verstellbare Seitenkufen
- Selbstreinigende Walze mit Doppelrollenlager
- Getriebegruppe mit integriertem Freilau
- Automatischer Riemenspanner und zentrales Schmiersystem

WERKZEUGE


HAMMER Ø18



MESSER Y 90°



DREIPUNKTANHÄNGUNG



TECHNISCHE DATEN

MODELL	360 P	400 P	440 P	480 P	520 P	560 P	600 P	640 P
ARBEITSBREITE (cm)	360	400	440	480	520	560	600	640
BREITE (CM)	400	440	480	520	560	600	640	680
BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE (CM)	250	250	250	250	250	250	250	250
GEWICHT	1880	2025	2100	2280	2420	2510	2590	2690
ANZAHL HAMMER/MESSER	36 72	40 80	44 88	48 96	52 104	56 112	60 120	64 128
ANZAHL KEILRIEMEN SPBX	8	8	8	8	10	10	10	10
STANDARDGETRIEBE	110-140	130-165	150-225	170-250				

OPTIONAL SCHWENKBARE RADER	205.60R15	10.0/80-12	10.75.15.3
TYP			
BEFESTIGUNG			

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

KARDANWELLE MIT 6 RILLEN

BANDSCHNEIDEMULCHR

HYDRAULISCHE TRANSPORTVERRIEGERLUNG



OPTIONAL
BANDSCHNEIDEMULCHR



Straßentransport bei 2,40 m mit SicherheitsSYSTEM

Ø ROTOR	180 220 mm (mod: 520P 560P 600P 640P)
UMDREHUNGEN ROTOR	1850 g/min
KARDANWELLE	1000
Ø WALZE	220 mm

CUNEO P

CUNEO P