


ROERO

TRINCIASARMENTI LEGGERA | LIGHT SHREDDER

MOD : 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200



F

FF

H

HH



Ø 3-5 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools



Tendicinghia automatico
Automatic belt tightener



Kit rastrelli
Rakes kit



Slitte laterali regolabili
Adjustable side skids

- Attacco terzo punto: cat. 1 - 2
Type attelage: cat. 1 - 2

- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids

- Gruppo moltiplicatore con libera
Gearbox with free wheel

- Rullo regolabile | Adjustable roller

- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener

- 2 controcoltelli | 2 counter-knives

- Fiancata con angoli smussati | Side with rounded chamfer

UTENSILI | TOOLS


MAZZA
HAMMER



COLTELLI Y 90°
90° Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS							
MODELLO MODEL / MODELLO		120	135	150	165	180	200
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	120	135	150	165	180	200
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	137	152	167	182	197	217
	PESO WEIGHT	240	270	290	330	340	370
	PESO WEIGHT	270	300	320	360	370	400
	PESO WEIGHT	300	335	350	385	400	420
	PESO WEIGHT	330	365	380	415	430	450
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	10 20	12 24	14 28	14 28	16 32	18 36
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	3	3	3	3
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	30-50		40-60		50-80	

MODELLO MODEL		120	135	150	165	180	200
PREZZO PRICE	F						
	FF						
	H						
	HH						

OPTIONAL KIT RASTRELLI OPTION RAKES KIT							
		120	135	150	165	180	200
N°		8	9	10	11	12	13

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES	
CARDANO PTO SHAFT	

VERSIONE | VERSIONS



	Ø del rotore Ø of rotor	115 mm
	Giri rotore RPM	2000 g/min
	Preso di forza PTO	540
	Ø del rullo Ø of roller	139 mm